

# Technisches Merkblatt

**PHARMOL**

*Lacke*

## HEK Harz-Entferner-Konzentrat HEK

**Artikel-Nr.:** 7100

**Werkstoff:** Konzentrierte, alkalische Lösung mit reinigungsaktiven Zusätzen.

**Einsatzgebiet:** Entharzungsmittel für Gattersägen, Kreissägen, Bandsägen, Handsägen, Werkzeuge, Maschinentische, Verstelleinrichtungen, Förderwalzen und Holzbearbeitungsmaschinen aller Art.  
Nicht anwenden bei Aluminium oder anderen Leichtmetalllegierungen!

**Eigenschaften:** **PHARMOL: HEK** löst selbst stärkste Harzkrusten sauber und rückstandslos.  
**Achtung: PHARMOL: HEK** greift Alu, Alulegierungen und Lackschichten chemisch an. Ein Kontakt sollte vermieden werden.  
**PHARMOL: HEK** ist ätzend! Haut- und Augenschutz tragen!

**Anwendung:** 1 Teil Konzentrat in 2 Teile Wasser geben (Reihenfolge einhalten!) und vermischen. Verdünnte Lösung mit Kunststoffpinsel satt auf die zu behandelnden Teile auftragen. Nach einer kurzen Einweichungszeit lösen sich die Harzbeläge und können mit einem Holzschaber oder einem Lappen entfernt werden. Bei hartnäckigen Verkrustungen Anwendung wiederholen. Sehr gut bewährt hat sich die Tauchbadbehandlung. Hierzu werden die zu reinigenden Teile in die verdünnte Lösung gelegt. Als Becken sind Kunststoffbehälter und Blechwannen geeignet. Nach erfolgreicher Behandlung werden die Teile gründlich mit Wasser gespült und getrocknet.

# Technisches Merkblatt

**HEK Harz-Entferner-Konzentrat**  
HEK



## Technische Daten:

Lieferform:	Konzentrat
Gebindegrößen:	5 ltr.; 10 ltr., 35 kg
Spez. Gewicht:	ca. 1,25 kg / ltr.
Mischungsverhältnis:	1 Teil <b>PHARMOL: HEK</b> mit 2 Teilen Wasser
Verdünnung:	----
Verarbeitung:	Einstreichen, Tauchen
Empfohlene Schichtdicke:	----
Ergiebigkeit:	ca. 16 m <sup>2</sup> / kg; ca. 50 ml / m <sup>2</sup> (Konzentrat)
Topfzeit (20° C):	---
Reaktionszeit:	10 - 30 Minuten (je nach Grad der Verkrustung)
Überlackierbarkeit:	----
Farbton:	schwach gelblich
Glanzgrad:	----
Temperaturbeständigkeit:	----
Flammpunkt:	----
Artikel-Nr.:	<b>PHARMOL: HEK</b> 7100

# Technisches Merkblatt

**HEK Harz-Entferner-Konzentrat**  
HEK



Mit Ausgabe dieses Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Merkblätter ihre Gültigkeit. Die in dieser Beschreibung enthaltenen Angaben sind Produktinformationen. Sie stellen allgemeine Hinweise nach bestem Wissen aufgrund unserer Erfahrungen und Prüfungen dar, berücksichtigen jedoch nicht den konkreten Anwendungsfall. Sie entbinden den Käufer nicht davon, Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen.  
Bei Fragen: fon: +49 (0)9073 / 95 84-0 fax: +49 (0)9073 / 95 84-40 mail: mail@pharmol.de

Ausgabe: **07/2017**

**PHARMOL Farben und Lacke GmbH**  
Günzburger Straße 65  
D-89423 Gundelfingen  
Postanschrift: Postfach 47  
D-89421 Gundelfingen

Kontakt:  
Tel +49 (0) 90 73 / 95 84 - 0  
Fax +49 (0) 90 73 / 95 84 - 40  
www.pharmol.de  
E-Mail: mail@pharmol.de

Bankverbindung:  
Sparkasse Gundelfingen/Donau  
Konto 313 483 • BLZ 722 515 20  
IBAN: DE 29 7225 1520 0000 3134 83  
SWIFT-BIC: BYLADEM1DLG  
buchhaltung@pharmol.de

Geschäftsführer:  
Dipl.-Ing. Kai Peter Baumann  
Gabriela Baumann  
Sitz der Gesellschaft: Gundelfingen  
HRB Nr.: 10446, Amtsgericht Augsburg  
USt.-Id.Nr.: DE 130.852.180