

Silikon-Entferner

Artikel-Nr.: 1157

Silikon-Entferner

Werkstoff: Lösemittelgemisch mit Anti-Silikon-Zusatz.

Einsatzgebiet: Bei Beschichtungsproblemen mit 1K- u. 2K-Systemen aufgrund einer „Silikonverseuchung“ der zu beschichtenden Oberfläche. Anwendbar auf blanken Metallen aller Art, den meisten Hartkunststoffen sowie auf bereits beschichteten Oberflächen (ausgehärtete 1- u. 2K-Beschichtungen und Pulverlacke).

Eigenschaften: **PHARMOL: Silikon-Entferner** nimmt Siliconrückstände auf und entfernt sie von der zu beschichtenden Oberfläche oder baut Sie vollständig in die Folgebeschichtung ein. Sollen nur die Silikonflecken entfernt werden, aber keine Folgebeschichtung erfolgen, unbedingt Vorversuche durchführen und die Wirkungsweise auf den Untergrund genau beobachten.

Anwendung: **PHARMOL: Silikon-Entferner** auf sauberen Lappen geben oder Gegenstand kurz ansprühen und solange abwischen, bis Oberfläche sauber ist. Bei hartnäckigen Flecken Anwendung wiederholen. Falls erforderlich, Oberfläche mit trockenem, sauberem Lappen nachreiben.

Kein Nachwaschen erforderlich!

Technische Daten:

Lieferform: Gebrauchsfertige Einstellung

Gebindegrößen: 1 ltr.; 6 ltr. Spray: 400 ml

Spez. Gewicht: ca. 0,80 kg / ltr.

Trocknung: innerhalb weniger Minuten

Flammpunkt: > 26° C; All

Artikel-Nr.: **PHARMOL: Silikon-Entferner**

1157

Mit Ausgabe dieses Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Merkblätter ihre Gültigkeit. Die in dieser Beschreibung enthaltenen Angaben sind Produktinformationen. Sie stellen allgemeine Hinweise nach bestem Wissen aufgrund unserer Erfahrungen und Prüfungen dar, berücksichtigen jedoch nicht den konkreten Anwendungsfall. Sie entbinden den Käufer nicht davon, Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung selbst zu prüfen.

Bei Fragen: fon: +49 (0)9073 / 95 84-0 fax: +49 (0)9073 / 95 84-40 mail: mail@pharmol.de